

VLASTNOSTI

- Motor Rotax® V-Twin
- Zavesenie vpredu s dvomi zahnutými trojuholníkovými priečnymi ramenami a stabilizačnou tyčou
- Automatická prevodovka (CVT) s brzdením motorom
- Dynamický posilňovač riadenia (DPS) s tromi režimami (Tri-Mode)
- Uzavretý obvodový rám (SST) G2 s riadenou geometriou
- Zavesenie vzadu: nezávislé torzné vlečené ramená (TTI)
- Systém proti zablokovaniu brzd (ABS)
- 14" odlievané kolesá z hliníka
- 230 W osvetlenie
- 625 W magneto
- Robustné multifunkčné nosiče s rýchlopínaním príslušenstva LinQ™
- Vodotesný zadný odkladací priestor s objemom 21,4 l
- Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
- Multifunkčný digitálny združený prístroj



Granitová sivá

MOTOR	1000R
Typ	Rotax, 60 kW, 976 cm ³ , V-twin, chladený kvapalinou
Prívod paliva	Inteligentná regulácia plynu (iTC™) s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)
Prevodovka	CVT, P / R / N / H / L, štandardne s brzdením motorom
Pohon	Voliteľný pohon 2 / 4 kolies s reguláciou účinnosti brzd (BTC)
Posilňovač riadenia	Dynamický posilňovač riadenia (DPS) Tri-Mode
Kategória rýchlosti	viac než 60 km/h

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE

Zavesenie vpredu	Dve zahnuté trojuholníkové priečne ramená s prednou stabilizačnou tyčou, zdvih 23,3 cm
Predné tlmiče	Olejové
Zavesenie vzadu	Nezávislé torzné vlečené ramená (TTI), zdvih 25,1 cm
Zadné tlmiče	Olejové

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky	ITP ¹ Terracross, 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14")
Zadné pneumatiky	ITP ¹ Terracross, 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14")
Kolesá	14", odlievané, z hliníka

BRZDY

Vpredu	Dve 214 mm chladené hydraulické kotúčové brzdy s dvojpiestikovými strmeňmi
Vzadu	Jedna 214 mm chladená hydraulická kotúčová brzda s dvojpiestikovým strmeňom

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY

Približná čistá hmotnosť*	408 kg
D x Š x V	238,8 x 121,9 x 135 cm
Rázvor	149,9 cm
Svetlá výška	27,9 cm
Výška sedadla	87,7 cm
Nosnosť nosičov	Vpredu: 45 kg / Vzadu: 90 kg
Úložný priestor	Vzadu: 21,4 l
Hmotnosť prívesu	750 kg (brzdený príves) 335 kg (nebrzdený príves)
Palivová nádrž	20,5 l

VLASTNOSTI

Združený prístroj	4,5" digitálny displej: otáčkomer, tachometer, počítadlo km, počítadlá hodín prevádzky a denne prejdenej km, zaradený prevodový stupeň, indikátor pohonu 4 kolies, teplota, kontrolky motora, elektronický palivomer, hodiny
Zásuvky	Zapaľovačová zásuvka na konzole, štandardná zásuvka vzadu (15 A)
Ochrana proti odcudzeniu	Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
Osvetlenie	230 W (dva 60 W projektorové svetlomety a dva 55 W reflektory a koncové / brzdové svetlá)
Navijak	prípravená kabeláž pre navijak
Vlastnosti kategórie T	Vlečné zariadenie so zásuvkou pre príves, ukazovatele smeru, pozičné svetlá, zrkadlá, húkačka
Sedadlo	Konvertibilný systém nosičov (CRS)
Ochrana	Robustný predný nárazník, blatníky

ZÁRUKA

Záruka výrobcu	Obmedzená záruka BRP 2 roky
----------------	-----------------------------

MOTOSHOP

ŽUBOR

Motoshop Žubor s.r.o.
Kostiviarska 10
974 Banská Bystrica
Váš predajca: Ľuboš Kolenič
tel. č.: +421 915 399 994
e-mail: lubos.kolenic@motoshopzubor.sk

