

VLASTNOSTI

- Motor Rotax® V-Twin
- Zavesenie vpredu s dvomi zahnutými trojuholníkovými priečnymi ramenami a stabilizačnou tyčou
- Inteligentná regulácia plynu (ITC™) s režimami jazdy
- Automatická prevodovka (CVT) s veľmi pomalým prevodom L
- Dynamický posilňovač riadenia (DPS™) s tromi režimami (Tri-Mode)
- Navijak s nosnosťou 1588 kg
- 12" odlievane kolesá z hliníka
- 26" 6-vrstvové radiálne pneumatiky Carlisle® ACT HD
- Zosilnený poťah sedadla
- Premiestnené nasávanie vzduchu
- Zvýšená svetlá výška
- Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
- Robustné multifunkčné nosiče s rýchloupínaním príslušenstva LinQ™
- Vodotesný zadný odkladací priestor s objemom 21,4 l
- Dynamická ergonómia pre pohodlie spolujazdca
- Viacpolohové držiadla spolujazdca
- Zvýšená podlaha
- Vyhrievané rukoväte
- Blatníky
- Robustný predný nárazník



- Zelená Tundra / 570
- Boreálna zelená / 650 / 1000

MOTORY	650	1000
Typ	44 kW, Rotax, 649,6 cm ³ , V-twin, chladený kvapalinou	60 kW, Rotax, 976 cm ³ , V-twin, chladený kvapalinou
Prívod paliva	Inteligentná regulácia plynu (ITC™) s elektronickým vstrekom paliva (EFI)	
Prevodovka	CVT, P / R / N / H / veľmi nízky L, štandardne s brzdením motorom	
Pohon	Voliteľný pohon 2 / 4 kolies so samozverným predným diferenciálom Visco-Lok® QE	
Posilňovač riadenia	Dynamický posilňovač riadenia (DPS™) Tri-Mode	
Kategória rýchlosti	do 60 km/h	

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE

Zavesenie vpredu	Dve zahnuté trojuholníkové priečne ramená s prednou stabilizačnou tyčou, zdvih 23,3 cm
Predné tlmiče	Olejové
Zavesenie vzadu	Nezávislé torzné vlečené ramená (TTI), zdvih 25,1 cm
Zadné tlmiče	Olejové

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky	Carlisle® ACT HD, 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12")
Zadné pneumatiky	Carlisle® ACT HD, 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12")
Kolesá	12", odlievane, z hliníka

BRZDY

Vpredu	Dve 214 mm chladené hydraulické kotúčové brzdy s dvojpiestikovými strmeňmi
Vzadu	Jedna 214 mm chladená hydraulická kotúčová brzda s dvojpiestikovým strmeňom

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI	650	1000
Približná čistá hmotnosť*	375 kg	408 kg
D x Š x V	238,8 x 121,9 x 135 cm	
Rázvor	149,9 cm	
Svetlá výška	30,5 cm	
Výška sedadla	87,7 cm	
Nosnosť nosičov	Vpredu: 45 kg / Vzadu: 90 kg	
Úložný priestor	Vzadu: 21,4 l	
Hmotnosť prívesu	750 kg (brzdený príves) / 335 kg (nebrzdený príves)	
Palivová nádrž	20,5 l	

VLASTNOSTI

Združený prístroj	4,5" digitálny displej: otáčkomer, tachometer, počítadlo km, počítadlá hodín prevádzky a denne prejdenej km, zaradený prevodový stupeň, indikátor pohonu 4 kolies, teplota, kontrolky motora, elektronický palivomer, hodiny
Zásuvky	Zapaľovačová zásuvka na konzole, štandardná zásuvka vzadu (15 A)
Ochrana proti odcudzeniu	Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
Osvetlenie	230 W (dva 60 W projektorové svetlomety a dva 55 W reflektory a koncové / brzdomerové svetlá)
Navijak	Nosnosť 1588 kg
Vlastnosti kategórie T	Vlečné zariadenie so zásuvkou pre príves, ukazovatele smeru, pozičné svetlá, zrkadlá, húkačka
Sedadlo	Zosilnený poťah sedadla
Ochrana	Robustný predný nárazník, vyhrievané rukoväte, blatníky

ZÁRUKA

Záruka výrobcu	Obmedzená záruka BRP 2 roky
----------------	-----------------------------