

VLASTNOSTI

- Motor Rotax® V-Twin
- Zavesenie vpredu s dvomi zahnutými trojuholníkovými priečnymi ramenami a stabilizačnou tyčou
- Predné a zadné tlmiče FOX¹ PODIUM¹ 1.5 RC2
- Automatická prevodovka (CVT) s brzdením motorom
- Dynamický posilňovač riadenia (DPS) s tromi režimami (Tri-Mode)
- 12" odlievané kolesá z hliníka s obrubou
- 25" pneumatiky ITP Holeshoot¹ ATR
- Predná a stredová kľzná doska
- Riadidlá z hliníka s kónickým profilom a uzavretými chráničmi rúk
- Uzavretý obvodový rám (SST) G2 s riadenou geometriou
- Zavesenie vzadu: nezávislé torzné vlečené ramená (TTI)
- Systém proti zablokovaniu brzd (ABS)
- Multifunkčný digitálny združený prístroj
- Farebné riešenie, grafika a potah sedadla výbavy X



Čierna a červená Can-Am

MOTOR	1000
Typ	Rotax, 60 kW, 976 cm ³ , V-twin, chladený kvapalinou
Prívod paliva	Inteligentná regulácia plynu (ITC TM) s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)
Prevodovka	CVT, P / R / N / H / L, štandardne s brzdením motorom
Pohon	Voliteľný pohon 2 / 4 kolies s reguláciou účinnosti brzd (BTC)
Posilňovač riadenia	Dynamický posilňovač riadenia (DPS) Tri-Mode
Kategória rýchlosti	viac než 60 km/h

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE

Zavesenie vpredu	Dve zahnuté trojuholníkové priečne ramená s prednou stabilizačnou tyčou, zdvih 23,3 cm
Predné tlmiče	FOX ¹ 1.5 PODIUM ¹ RC2
Zavesenie vzadu	Nezávislé torzné vlečené ramená (TTI), zdvih 25,1 cm
Zadné tlmiče	FOX ¹ 1.5 PODIUM ¹ RC2

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky	ITP Holeshoot ¹ ATR, 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12")
Zadné pneumatiky	ITP Holeshoot ¹ ATR, 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12")
Kolesá	12", odlievané, z hliníka, s obrubou

BRZDY

Vpredu	Dve 214 mm chladené hydraulické kotúčové brzdy s dvojpíestikovými strmeňmi
Vzadu	Jedna 214 mm chladená hydraulická kotúčová brzda s dvojpíestikovým strmeňom

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY

Približná čistá hmotnosť*	323 kg
D x Š x V	218,4 x 121,9 x 124 cm
Rázvor	129,5 cm
Svetlá výška	26,7 cm
Výška sedadla	87,7 cm
Nosnosť nosičov	Vzadu: 16 kg
Úložný priestor	nie je k dispozícii
Hmotnosť prívesu	660 kg (brzdený príves) 335 kg (nebrzdený príves)
Palivová nádrž	20,5 l

VLASTNOSTI

Združený prístroj	4,5" digitálny displej: otáčkomer, tachometer, počítadlo km, počítadlo hodín prevádzky a denne prejdenej km, zaradený prevodový stupeň, indikátor pohonu 4 kolies, teplota, kontrolky motora, elektronický palivomer, hodiny
Zásuvky	Zapaľovačová zásuvka na konzole, štandardná zásuvka vzadu (15 A)
Ochrana proti odcudzeniu	Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S. TM)
Osvetlenie	240 W (4 projektorové svetlomety 60 W v blatníkoch, koncové / brzďové svetlá)
Navijak	nie je k dispozícii
Vlastnosti kategórie T	Ťažné zariadenie so zásuvkou pre príves, ukazovateľ smeru, pozičné svetlá, zrkadlá, húkačka
Sedadlo	štandardné
Ochrana	Predný nárazník, riadidlá z hliníka s kónickým profilom a uzavretými chráničmi rúk, predná a stredová kľzná doska

ZÁRUKA

Záruka výrobcu	Obmedzená záruka BRP 2 roky
----------------	-----------------------------

MOTOSHOP

ŽUBOR

Motoshop Žubor s.r.o.
Kostiviarska 10
974 Banská Bystrica
Váš predajca: Ľuboš Kolenič
tel. č.: +421 915 399 994
e-mail: lubos.kolenic@motoshopzubor.sk

